





046 6-Kammer

047 6-Kammer Flügel

048 4-Kammer Pfosten

068 Stulp

Verglasung 44 mm


Name des Systems	WDS 8 REIHE	WDS 7 SERIE	WDS 500	WDS 400
Kammern	6	6	5	4
Einbautiefe	82 mm	70 mm	70 mm	60 mm
U-Rahmen W / m ² K	0,77	0,90	1,09	1,21
Schallschutz	5/5	4/5	3/5	2/5
Dichtungskonturen	3	2	2	2
Verglasung	44 mm	24-40 mm	24-40 mm	24-32 mm, 6 mm
Blindes Fenster	✓	✓	✓	✓
Neigung-Drehung	✓	✓	✓	✓
Schiebe	✓	✓	✓	✓
Balkonblock	✓	✓	✓	✓
Türen mit Schloss	✗	✓	✗	✓
Außen öffnende Tür	✗	✓	✗	✓

U-Rahmen	0,77 W / m²K
Luftdurchlässigkeit / Wasserdichtheit	Klasse 4 / 6A
Isolierte Glaseinheit	44 mm
Einbautiefe / Kammern	82 mm / 6
Dichtung	TPV PP / EPDM
Windschlagfestigkeit	Klasse C3 / B3
Drei Schleifendichtungen	17 mm

	Wärmedämmung	
	Schalldämmung	
	Dichtkonturen	3
	Verglasung	44 mm 
	Anzahl der Gläser	3
	Beschlagsystem	12/20 -13

Öffnungsoptionen

	Blindes Fenster	
	Neigen und drehen	
	Schiebe	
	Balkonblock	
	Türen mit Schloss	
	Außen öffnende Tür	
	Innen öffnende Tür	